

HOBRAFILT® - опорные фильтровальные листы серии "DZ"

Характеристика

Опорные фильтровальные листы Hobrafil[®] серии "DZ" изготовлены из тщательно отобранных и проверенных материалов, а именно из различных видов специально отобранной целлюлозы, синтетических микроволокон* и специально обработанных смол. Эти многократно используемые листы особого типа уникальны благодаря превосходной прочности при эксплуатации. Это дает возможность повторного использования в пластинчатых и рамных фильтрах при намывании диатомита (кизельгура).

* только для листов DZ 170 P

Применение

Опорные фильтровальные листы Hobrafil[®] серии "DZ" представляют собой надежное решение для фильтрации в пищевой промышленности, особенно в пивоваренной и сахарной промышленности.

Преимущества опорных фильтровальных листов серии "DZ":

- Высокая прочность во влажном состоянии для многократного применения и более длительного срока службы листов
- Уменьшение утечек во время фильтрации
- Отличная проницаемость фильтруемого продукта через лист
- Поверхность листа обеспечивает быструю и равномерную намывку кизельгуром
- Высокая прочность во влажном состоянии позволяет легко смывать отработанный кизельгур
- Легкое извлечение листов из пластинчато-рамного фильтра даже после многократных горячих санитарных обработок
- DZ 170 P обеспечивает еще большую прочность во влажном состоянии и по этому показателю является лучшим на рынке

Для получения инструкций по использованию опорных фильтровальных листов серии "DZ" воспользуйтесь документом "Условия успешной фильтрации", где детально описан процесс. Вы можете найти его здесь: [Условия успешной фильтрации](#).

Качество

Все фильтровальные листы HOBRAFILT[®] производятся в рамках системы контроля качества ISO 9001 и ISO 14001, а также системы контроля качества пищевых продуктов AIB. Продукция соответствует национальным, европейским и американским (FDA) стандартам, позволяющим использование в пищевой промышленности. При необходимости запросите необходимый документ.

Опорные фильтровальные листы HOBRAFILT[®] серии "DZ" – технические параметры:

Тип листа	Вес (г/м ²)	Толщина (мм)	Расход л/м ² /мин. (при 100 кПа)	Зольность (%)	Прочность во влажном состоянии (Н/50 мм)
DZ 170 N	1.000	3,7	3.200	< 1	400
DZ 170 P	1.000	3,7	3.200	< 5	500

Эти листы доступны во всех распространенных размерах от 400x800мм до 1200x2400 мм. Листы поставляются в сложенном вдвое виде.

